

# AMI EP-SERIE BRIEFPLATEN

## INNOVATIEF NIEUW



### C2C SILVER

EERSTE BRIEFPLAAT TER WERELD GECERTIFICEERD



test - adviseert - deelt kennis in de bouw

### SHR PRAKTIJKTEST

GETEST OP U-WAARDE EN TOCHT- EN VOCHTDOORLATENDHEID

DUURZAME  
TOCHT- EN VOCHTVRIJE  
BRIEFPLAAT

The logo for ami, featuring the lowercase letters 'ami' in a bold, white font with a registered trademark symbol, set against a black background.

ami®

bouw  
beslag





VOLDOET AAN U-WAARDE NORM



Qv10 WAARDE: KLASSE 3




VOCHTDOORLATENDHEID: KLASSE 7A

# MET AMI EEN GEZONDE LEEFOMGEVING!

DE GEHEEL VERNIEUWDE, DUURZAME TOCHT- EN VOCHTVRIJE AMI BRIEFPLAAT EP-SERIE IS CRADLE 2 CRADLE (C2C) SILVER GECERTIFICEERD EN TEVENS IN HET SHR LABORATORIUM GETEST. DE GEÛPGRADIE BRIEFPLATEN ZORGEN DOOR HUN ISOLERENDE INNOVATIE VOOR EEN STERKE VERBETERING VOOR HET BINNENKLIMAAT VAN DE WONING EN EEN GEZONDE LEEFOMGEVING.

Al jarenlang in ons assortiment, de duurzame briefplaat uit de serie EP965 en EP975. Dit komt tot uitdrukking in de kwaliteit van de gebruikte, duurzame materialen en de specifieke technische eigenschappen ervan. Volledig in eigen productie op Nederlandse grond geproduceerd.

Door een praktijktest, uitgevoerd door onafhankelijk testinstituut SHR wind- en waterdichtheids onderzoek, getest op de U-waarde<sup>1</sup> en tocht<sup>2</sup> - en vocht<sup>3</sup> doorlatendheid middels een onderbouwd SHR rapport; nr. 20.0441-2 en 20.0623 Mede mogelijk gemaakt middels het samenwerkingsprogramma INTERREG VA Deutschland-Nederland.



## 1. U-WAARDE

U-waarde, oftewel isolatiewaarde, is aan de hand van een proef/test opstelling met verschillende deurdiktes uitvoerig getest. De EP briefplaten voldoen ruimschoots aan de U-waarde norm.

## 2. TOCHTDOORLATENDHEID

Qv10 waarde, oftewel tochtdoorlatendheid, geïsoleerd in klasse 3 - uitstekend. Hierdoor voldoen de briefplaten aan de huidige eisen van 'Bijna Energie Neutrale Gebouwen - BENG'.

## 3. VOCHTDOORLATENDHEID

De vochtdoorlatendheid is getest met een toetsingsdruk van 300 PA- vergelijkbaar met storm windkracht 9 en geïsoleerd volgens NEN-EN12208 in klasse 7A.

De AMI EP briefplaatcombinaties met schachten hebben een deurdiktebereik van 24MM t/m 80 MM. Leverbaar in twee modellen, recht EP965 en ovaal EP975. De buiten- en binnendelen zijn in verschillende kleurcombinaties mogelijk:

- F1, aluminium
- IROX, aluminium RVS-look
- RAL, poedercoat mogelijk in ieder gewenste kleur uit het AMI RAL-programma

**DUURZAME  
TOCHT- EN VOCHTVRIJE  
BRIEFPLAAT**

KIJK VOOR DE DIVERSE MOGELIJKHEDEN EN SHR TEST RAPPORTEN OP [WWW.AMI.NL](http://WWW.AMI.NL) - DOWNLOADS OF NEEM CONTACT OP MET ONS VERKOOPTeam.



AMI BV  
Spikweien 70  
5943 AD Lomm (NL)

T (077) 473 74 75

E verkoop@ami.nl

I www.ami.nl

 AMI BV

 AMI\_BOUWBESLAG



**SHR** 

test - adviseert - deelt kennis in de bouw

**INTERREG**  
Duitsland  
Nederland



Europäische Union  
Europese Unie