

MONTAGEVOORSCHRIFT

Veiligheidsraamsluiting Espagnolet 832

Type: Opbouw

Voor naar buiten-en binnen draaiende ramen

Omschrijving van het product;

Voor u ligt een handleiding die toegepast kan worden voor montage van de AMI Veiligheidsraamsluiting. AMI voert een uitgebreid assortiment aan hoog geklassificeerde producten die in eigen huis worden vervaardigd onder strenge productie-eisen, waardoor duurzaamheid en optimale bruikbaarheid worden gewaarborgd.

De greepjes zijn vervaardigd van hoogwaardig aluminium die meerdere oppervlaktebehandelingen hebben ondergaan. Als beschermlaag is er een anodiseerlaag van minimaal 10 µm aangebracht, die een zeer goede corrosiewering geeft.



Onderdelen/verpakking;
Raamsluiting Sleutel 1x

Benodigde gereedschap;
Schroevendraaier
Priem
Boor Ø6mm en Ø12mm

Toepassing;

De volgende producten zijn van toepassing:

- Espagnolet 832 met slot in linkse en rechtse uitvoering

In de kleuren F-1 en Ral 9010

- Toepassing bij nieuwbouw, zie S.K.H publicatie voor geveltimmerwerk
- Toepassing bij bestaande bouw, zie productlijst P.K.V.W

Onderhoudsvoorschrift en aanbeveling;

U dient ervoor te zorgen dat het kwaliteitsproduct niet in aanraking komt met agressieve schoonmaakmiddelen.

AMI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toepassing van het beslag op een andere wijze dan waarvoor het product is bedoeld.





AMI BV
Spikweien 70
5943 AD Lomm (NL)

T (077) 473 74 75
F (077) 473 74 79
E verkoop@ami.nl
I www.ami.nl



AMI , Leading in Aluminium



- A. Zorg ervoor dat het gatenpatroon ten behoeve van de montage van de draaikiepbediening op het raam op de juiste punten zijn geboord (2x Ø 6 mm en 1x Ø12 mm)
Bij spaanplaatschroeven (2x Ø 3 mm en 1x Ø12 mm)

Zorg ervoor dat het sluitmechanisme van het raam volgens de juiste voorschriften in de "open stand" is geplaatst.

- B. Schroef de draaikiepsluiting volgens tekening vast met M5 schroeven (of spaanplaat schroeven indien op hout gemonteerd) schroeven niet meegeleverd.
Plaats het afdekkapje in verticale stand.

- C. Controleer de werking van de sluiting van het draaikiepmechanisme.

Controleer de werking van de sluiting van het raam.

**Let op: Voor ontgrendelen van de raamgreep, de sleutel geheel rechtsom teruggedraaien in de open stand!
De slotpen dient geheel in de raamgreep terug te vallen.**

Artikelnr	Omschrijving	Kleur	Type vergrendeling	Stiftdikte vierkant (mm)	Stiftlengte (mm)	S.K.G sterren
425741	VHB Draaikiep 832 espagnolet links	F1	Slot.Sleutel Afsluitbaar	8	40	
425748	VHB Draaikiep 832 espagnolet links	Wit	Slot.Sleutel Afsluitbaar	8	40	
425742	VHB Draaikiep 832 espagnolet Rechts	F1	Slot.Sleutel Afsluitbaar	8	40	
425749	VHB Draaikiep 832 espagnolet Rechts	Wit	Slot.Sleutel Afsluitbaar	8	40	
425841	VHB Draaikiep 832 espagnolet links	F1	Slot.Sleutel Afsluitbaar	7	40	
425842	VHB Draaikiep 832 espagnolet Rechts	F1	Slot.Sleutel Afsluitbaar	7	40	
425851	VHB Draaikiep 832 espagnolet links	F1	Slot.Sleutel Afsluitbaar	7	50	
425852	VHB Draaikiep 832 espagnolet Rechts	F1	Slot.Sleutel Afsluitbaar	7	50	

- De producten zijn toe te passen op hout ,en aluminium draaikiepgevelelementen voor zowel bestaande bouw alswel nieuwbouw.
- Voor afwijkende toepassingen dient u de leverancier te raadplegen.
- De inbraakwerende eigenschappen van dit product zijn alleen van toepassing als het product correct is afgesloten en de sleutel uit het slot is gehaald en uit het zicht is geplaatst.



**POLITIE
KEURMERK
VEILIG
WONEN**

versienummer montagevoorschrift
DRKESP0201