

AMI INTRODUCEERT

AMI heeft nog meer grip op de zaak. Hiervoor zijn binnen het standaard veiligheidsbeslag een tweetal nieuwe modellen deurknoppen ontwikkeld. Met een geheel eigentijdse vorm zijn ze toepasbaar voor SKG Veiligheidsvoordeurgarnituren, maar uiteraard ook op vrijwel ieder ander beslag uit het complete AMI assortiment.

Er zijn twee uitvoeringen leverbaar, namelijk; type I44 (hoekig) en type I45 (afgerond) en beiden verkropt, zodat zij ook goed toegepast kunnen worden op AMI-beslag voor bediening van sloten met een korte doornmaat (niet met vingers tussen de deurstijl).



**aanvulling assortiment
met nieuwe VARO-constructie!**

Vanzelfsprekend zijn ook deze knoppen uit hoogwaardig aluminium in eigen beheer ontwikkeld. De garnituren met de nieuwste knoppen I44 en I45 zijn universeel voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren te gebruiken. De garnituren zijn uiteraard verkrijgbaar in alle PC uitvoeringen.

**VANAF NU HEEFT
AMI NOG MEER
GRIP OP DE ZAAK**



ami

TECHNISCHE SPECIFICATIES



Knop 145 (afgerond)



Knop 144 (hoekig)

Politie Keurmerk Veilig Wonen

Veilig wonen wordt almaar belangrijker in onze samenleving.

Daarom ontwikkelt en produceert

AMI veiligheidsbeslag dat staat als een huis! Met name door de

SKG-certificering voldoen al onze veiligheidsproducten ten behoeve van het Politie Keurmerk Veilig Wonen.



AMI bv

Postbus 4306
5944 ZG Arcen
Spikweien 70
5943 AD Lomm (nl)
Telefoon 077 - 473 74 75
Fax 077 - 473 74 79
sales@ami.nl
www.ami.nl

De voordelen voor u op een rij gezet:

- Standaard deurdikte 40mm, maar uiteraard ook tbv deurdikte 55mm leverbaar;
- Dit beslag uit hoogwaardig aluminium is uiteraard in eigen beheer ontwikkeld;
- Door de nieuwe VARO-constructie zijn de knoppen snel en eenvoudig variabel omkeerbaar waardoor ze zowel op links- als rechtsdraaiende deuren toepasbaar zijn;
- Verkropt model voor zowel type 144 als 145 uitermate geschikt voor gebruik bij korte doornmaat van het te gebruiken slot (niet met vingers tussen deurstijl).

Nr. Buitenzijde 12mm Binnenzijde 8mm Uitv. Kleur

VHB 250/50/1 met knop 145 (afgerond) en deurkruk 369

65455I	PC55	PC55	knop re	F1
65457I	PC55	PC55	knop li	F1
65465I	PC72	PC72	knop re	F1
65467I	PC72	PC72	knop li	F1
65475I	PC 72 omgekeerd	PC72 omgekeerd	knop re	F1
65477I	PC 72 omgekeerd	PC72 omgekeerd	knop li	F1
65485I	PC 92	PC 92	knop re	F1
65487I	PC 92	PC 92	knop li	F1
65055I	PC55	PC55	knop re	F2
65057I	PC55	PC55	knop li	F2
65065I	PC72	PC72	knop re	F2
65067I	PC72	PC72	knop li	F2
65075I	PC 72 omgekeerd	PC72 omgekeerd	knop re	F2
65077I	PC 72 omgekeerd	PC72 omgekeerd	knop li	F2
65085I	PC 92	PC 92	knop re	F2
65087I	PC 92	PC 92	knop li	F2



VHB 251/50 met knop 144 (hoekig) en deurkruk 332

80455I	PC55	PC55	knop re	F1
80457I	PC55	PC55	knop li	F1
80465I	PC72	PC72	knop re	F1
80467I	PC72	PC72	knop li	F1
80475I	PC 72 omgekeerd	PC72 omgekeerd	knop re	F1
80477I	PC 72 omgekeerd	PC72 omgekeerd	knop li	F1
80485I	PC 92	PC 92	knop re	F1
80487I	PC 92	PC 92	knop li	F1
80055I	PC55	PC55	knop re	F2
80057I	PC55	PC55	knop li	F2
80065I	PC72	PC72	knop re	F2
80067I	PC72	PC72	knop li	F2
80075I	PC 72 omgekeerd	PC72 omgekeerd	knop re	F2
80077I	PC 72 omgekeerd	PC72 omgekeerd	knop li	F2
80085I	PC 92	PC 92	knop re	F2
80087I	PC 92	PC 92	knop li	F2



Genoemde garnituren worden standaard geleverd incl. bevestigingsmiddelen.
T.b.v. deurdikte **40 mm**. (Uiteraard leverbaar t.b.v. deurdikte 55 mm).



ami